

Instrukcja obsługi stosownie do § 41 Rozp.BHP

Zakład :

Zakres:

OZNACZENIE PRODUKTU

COLOR-EX (Art.Nr 5520)

Specjalny środek do czyszczenia plastyku- zmywacz graffiti.



Dystrybutor: Firma KiM
34-300 Żywiec ul.Suska 6
Tel/fax 33 8652210, kom 601437687

NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA CZŁOWIEKA I OTOCZENIA



- ◆ Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- ◆ Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- ◆ Działa drażniąco na oczy.
- ◆ Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry.
- ◆ Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego poprzez długotrwałe lub powtarzające się narażenie przez drogi oddechowe.
- ◆ Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- ◆ Klasa zagrożenia dla wody 3.



OCHRONNE ŚRODKI I REGUŁY POSTĘPOWANIA



- ◆ Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- ◆ Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne.
- ◆ Nie pić, nie jeść i nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.
- ◆ Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
- ◆ Przechowywać z dala od źródeł ognia.
- ◆ Umyć ręce przed przerwą w pracy i po zakończeniu pracy.
- ◆ Przechowywać pod zamknięciem w miejscu niedostępnym dla dzieci.



ZACHOWANIE W PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA



- ◆ Przy rozlaniu zabezpieczyć sorbentem, piaskiem lub innym produktem wiążącym płyny.
- ◆ Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
- ◆ W wypadku pożaru pojemniki z preparatem usunąć ze strefy zagrożenia.

PIERWSZA POMOC



- ◆ Przy kontakcie z oczami gruntownie spłukać wodą i skontaktować się z lekarzem.
- ◆ Przy kontakcie ze skórą obficie obmywać wodą z mydłem.
- ◆ Przesączony, zmoczony ubiór natychmiast zdejmować.
- ◆ Przy połknięciu nie wywoływać wymiotów, pić dużo wody i wezwać lekarza.
- ◆ Przy wypadku albo niedyspozycji natychmiast wezwać lekarza.

UTYLIZACJA PRODUKTU

Większe ilości produktu przekazywać do utylizacji przez autoryzowane przedsiębiorstwo utylizacji.
KOD odpadu 07 01 04 dla mieszaniny.