



FLUSSIGENTHARTER PŁYN ZMIĘKCZAJĄCY

Wysoce stężony stabilizator twardości.

Art.-Nr. 4760



Płyn zmiękczający

- zapobiega osadzaniu się kamienia w urządzeniach HD na gorącą wodą.
- zapobiega powstawaniu kamienia wodnego w obiegach wody chłodzącej,
- zapobiega również osadzaniu się osadów w instalacjach na ciepłą wodę.

Płyn zmiękczający

- działa zapobiegawczo i ochronnie oraz jest wysoc skuteczny przy minimalnej dawce,
- jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie używanymi materiałami,
- przyczynia się do oszczędności i bezpieczeństwa pracy.



Obszary zastosowań i zalecane użycie:

Koncentrat - do sprzętów wysokociśnieniowych HD - nierozcieńczony wlać do właściwego zbiornika urządzenia na zmiękczacz.

20 - 40 g / m³ - do urządzeń na gorącą wodę i obiegów chłodniczych.
Dawkowanie zależy od twardości wody.
Ilość 20-40 g/m³ z reguły jest wystarczające.
Przy bardzo twardej wodzie dozowanie można podwoić.

Charakterystyka chemiczna:

Wygląd: Żółtawy płyn o łagodnym zapachu

Skład: Fosfoniany, polikarboksylany, konserwanty i środki pomocnicze w wodzie.

Nie zawiera AOX, środków zapachowych i barwników.

pH: 7 neutralny



Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania.

Dystrybutor: **Firma KiM s.c, 34-300 Żywiec, ul.Suska 6**

tel/fax 33 8652210

tel kom 601 437687

<http://www.hwr-chemie.pl>

e-mail: klinsc@poczta.onet.pl