



## VS 100

### Smar adhezyjny

Art.-Nr. 5090

#### VS 100

- wysokowydajny środek smarny spełniający najwyższe wymagania,
- szczególnie odporny na wodę i parę,
- ma wysoką przyczepność i zdolność penetracji,

#### VS 100

- nadaje się do smarowania elementów systemu w wilgotnym otoczeniu,
- łańcuchy, liny, koła zębate, łożyska, wrzeciona, przeguby maszyn,
- trwale chroni przed zużyciem i korozją.



#### Sposób użycia:

##### Gotowy produkt

Przed użyciem należy wstrząsnąć **VS 100** i rozprowadzić równomiernie na czyszczonych częściach i pozostawić do penetracji. **VS 100** ma bardzo dobre właściwości lepkości w temperaturach od -30 °C do + 200 °C.

#### Charakterystyka chemiczna:

**Wygląd:** żółta ciecz.

**Skład:** oleje mineralne, oleje syntetyczne, benzyna i dodatki klejące.

Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowią jednocześnie gwarancji ich poprawności i kompletności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania.

Dystrybutor: **Firma KiM s.c., 34-300 Żywiec, ul.Suska 6**  
tel/fax 33 8652210 tel kom 601 437687 <http://www.hwr-chemie.pl> e-mail: [klinsc@poczta.onet.pl](mailto:klinsc@poczta.onet.pl)